


bashtop

History	Datum	Bearbeiter	Änderung
0.02.000	2020-11-24	Alexander "gweep" Goerisch	Erstellung des Dokuments; + Raspbian Installation;

Einleitung

`bashtop` ist ein System-Monitoring wie `top`, nur das die Daten wesentlich schöner aufbereitet werden.



Solltest Du Fragen haben oder Fehler in dem Dokument finden, darfst Du dich gerne per Mail an mich wenden `gweep(at)gweep(dot)eu`.

Dieses Dokument unterliegt der GFDL (GNU Free Documentation License).

Installation

Ubuntu

Die Installation von `bashtop` in Ubuntu ist denkbar einfach ein Terminal öffnen und mit folgendem Befehl installieren:

```
sudo snap install bashtop
```

Nach der Installation wird das Programm über das Terminal/die Bash aufgerufen:

```
bashtop
```

Raspbian

Die Installation von `bashtop` unter Raspbian ist im Grunde gleich wie unter Ubuntu, allerdings muss zuerst einmal `snap` installiert werden. Das funktioniert wie folgt:

```
sudo apt update
sudo apt install snapd
sudo reboot
```

Nach dem Neustart:

```
sudo snap install bashtop
```

Danach mit `bashtop` starten.

Quellen

- <https://gweep.eu> - 2020-11-24 - gweep's blog
- <https://gweep.eu/documents/howtos/linux/bashtop/bashtop.zip> - 2020-11-24 - Download (HTML-, MD-, PDF-File)